



AGRISALD

SIATKA ZGRZEWANA

Zgrzewana siatka "ekonomiczna" z drutu ocynkowanego, o prostokątnych lub kwadratowych oczkach. Druty pionowe i poziome wykonano ze stali cynkowanej. Znajduje zastosowanie w sektorach: budowlanym, przemysłowym, rolniczym i zootechnicznym. Siatka Agrisald sprzedawana jest w rolkach po 25 m, umieszczonych na paletach owiniętych nadającą się do wtórnego wykorzystania folią polietylenową.

Najważniejszymi zaletami siatki są: wysoka odporność na korozję, wytrzymałość na rozrywanie zgrzewanie, duża różnorodność oczek siatki.

rozmiar oczka mm	Ø drutu ocynkowanego mm	wysokość cm	waga rolki kg	rolek na palecie szt
12,7x12,7	1,45	51-60-70-80-100	27-31-37-42-52	9
12,7x25,4	1,45	51-60-70-80-100-121	20-23-27-31-39-47	9
19,0x19,0	1,45	51-61-70-80-101-120	18-21-25-28-35-42	9
25,4x25,4	1,80	102	38	9
50,8x25,4	2,00	102-122-153-183-203	39-47-58-69-77	9
50,8x50,8	2,00	102-122-153-183-203	26-31-39-46-52	9
76,2x50,8	2,00	84-99-122-153-183-198	18-22-27-33-38-42	9

właściwości ogólne	wartość	jednostka miary	norma
max obciążenie na jednostkę powierzchni drutu	450-550*	N/mm ²	-
wytrzymałość punktów zgrzewania (min/max)	398/757	N	ASTM.A 185-06
typ cynkowania	ogniowe	-	UNI-EN 10244-2
stopień czystości cynku (SHG)	~99,995%	-	UNI-EN 1179
pryczepność powłoki cynkowej	1 (doskonała)	-	UNI-EN 10244-2
grubość powłoki cynkowej (min/max)	~8,5/-10	µm	-
tolerancja długości rolki	-0/+1	%	-
tolerancja Ø drutu ocynkowanego (min/max)	±0,035/±0,040	mm	UNI-EN 10218-2

(*) wartości dotyczą drutu przed wykonaniem siatki

Istnieje możliwość zamówienia siatki o niestandardowej liczbie drutów poziomych oraz średnicy drutu.